



FORLAND 12 с изотемическим фургоном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Forland 12 полной массой 11990 кг		
Колёсная база, мм	5150	5750
Двигатель	ISF4.5S5210, 154 кВт (209 лс), 4460 см³, дизельный, Евро 5	
КПП	МКПП (8JS85TE), 8-ступенчатая	
Габариты размеры шасси, мм	8920×2250×2760	10090×2250×2760
Ширина кабины, мм	2200	
Тип кабины	полупторная	
Снаряжённая масса, кг	4570	4840
Топливный бак, л	600	
Шины	275/80R22.5 6+1	
Передние/задние тормоза	Барabanные	

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
ABS, ESC	Круиз-контроль	Аудиосистема FM+MP3
Кондиционер	Электростеклоподъемники	Подогрев топливной системы
Мультифункциональное рулевое колесо	Обогрев зеркал заднего вида	Регулировка руля по высоте и вылету
Горный тормоз, звуковой сигнал при движении задним ходом	Пневматическое сиденье водителя с регулировкой в 8 положениях, и подогревом	

Опционально: 10.25" MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth), 7" MP5 мультимедиа (Камера заднего вида+Bluetooth), Жидкостной отопитель Webasto

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	
• Диапазон длин колёсных баз от 5150 мм до 5750 мм даёт вариативность длины грузового отсека без удлинения колёсной базы. Колесная база 5750 мм уникальная в сегменте 12 т автомобилей • Диапазон длин кузова: 6800 - 8500 мм. • Самый мощный двигатель 209 л.с. 4 460 см³ среди конкурентов укомплектован 8-ступенчатой коробкой передач • Самый высокий крутящий момент - преимущество при эксплуатации загруженного автомобиля • Рама шасси выполнена из высокопрочной легированной стали: лонжероны 4-6 мм • Широкая кабина, регулировка руля по вылету и высоте, подогрев топливного фильтра в стандартной комплектации • Пневматическое сиденье с 8 регулировками, вентиляцией и подогревом эффективно амортизирует неровности дорожного покрытия, что обеспечивает комфортное и безопасное вождение, снижает утомляемость водителя • Увеличенный объём топливного бака 600 л повышает запас хода без дозаправки: • Гарантийный период: 36 месяцев без ограничения пробега	

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

- Изотермический фургон является универсальным решением. В зависимости от бизнес-задач его можно использовать и в качестве промтоварного, и для перевозки продуктов, требующих сохранения температурного режима, и рефрижераторов (после дооборудования ХОУ у кузовопроизводителя) вплоть до глубокой заморозки.
- Бескаркасная конструкция эффективнее использует грузоподъемность ТС. К основным достоинствам относят:
 - Меньший удельный вес всей конструкции;
 - Невысокий коэффициент теплопроводности фургона:
- В составе панелей экструдированный ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – на сегодняшний день самый эффективный утеплитель в мире, лидер по значению термического сопротивления среди других утеплительных материалов, обладает самым малым коэффициентом теплоотдачи. Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/мС.
- Межпанельные стыки обрабатываются герметиками, клеем на основе полиуретана для предотвращения попадания внутрь отсека теплого воздуха. Проемы загрузочными ворот уплотняются морозостойкими резиновыми уплотнителями. Влагостойкий пол выполнен из сетчатой фанеры.
- Кузов дополнительно обрамляется анодированным алюминиевым уголком, который не подвержен коррозии.

Колесная база, мм	Внешние размеры надстройки, мм	Вместимость евро-палет	Внутренний объем, м³	Толщина панелей, мм
3 800	5200x2300x2200	10	23,1	50
3 800	5200x2300x2200	10	21,5	80
3 800	5200x2590x2500	12	29,5	50
3 800	5200x2590x2500	12	28,6	60 - 80
4 500	6300x2300x2200	12	28,1	50
4 500	6300x2300x2200	12	26,3	80
4 500	6400x2590x2500	14-15	36,5	50
4 500	6400x2590x2500	14-15	35,4	60 - 80

Панели	Наружное и внутреннее покрытие: лакированный металл 0.55 мм (цвет белый)
Задние двери	Наружное и внутреннее покрытие: пластик, армированный стекловолокном 1.5 мм (цвет белый) Портал: стальной 2 мм с порошковой окраской (цвет серый) Фурнитура: оцинкованная сталь
Пол	Наружное покрытие: лакированный металл 0.55 мм (цвет белый) Настил пола: влагостойкая, сетчатая фанера 18 мм Крепление платформы: несквозное Подрамник: швеллер из стали 09Г2С, толщина 4 мм Покрытие подрамника: антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль
Утеплитель	Крыши, стенок, пола: экструдированный пенополистирол
Отбортовка	Оцинкованная сталь 2 мм / высота 250 мм
Внутреннее освещение	Светодиодные плафоны - 2 шт.
Гарантия на кузов	2 года или 80 000 км, что наступит ранее.

